

Eco Energy DX1 0W-20

Описание:

Ресурсосберегающее синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей GM и OPEL, где требуется моторное масло отвечающее требованию GM dexos1™ Gen 2. Инновационная технология присадок предотвращает «преждевременное воспламенение» Low Speed Pre-Ignition (LSPI), что обеспечивает длительный срок службы двигателя.

Eco Energy DX1 0W-20 рекомендуется использовать и в двигателях других производителей оснащенных турбонаддувом и непосредственным впрыском, а так же в случае, если данные технологии используются одновременно.

Допуски и спецификации:

API SP Resource Conserving
 ILSAC GF-6A
 GM dexos1™ Gen 2
 Chrysler MS 6395
 Ford WSS-M2C947-A/B1 /
 WSS-M2C962-A1



Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,843
Вязкость при -35 °С, мПа с	4940
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	44,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,60
Индекс вязкости	178
Температура вспышки по Кливленду, °С	222
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	0,89